SCHEDA DI SICUREZZA

Questa scheda dati di sicurezza è stata preparata in conformità con i requisiti da: Regolamento (CE) n. 1907/2006 e Regolamento (CE) n. 1272/2008

F100
18-febbraio-2022

Data di revisione 06-apr-2023
Numero di revisione 2.01

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o miscela e della società o impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome del prodotto F100

Altri mezzi di identificazione

Sostanza/miscela pura Mescolare

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Uso consigliato Questo prodotto è un adesivo a base di cianoacrilato

Usi sconsigliati Nessuno conosciuto

1.3. Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza

Nome della ditta

Colle21
115 Rue de la Font de la Banquière
34000 Montpellier
Tel.: +33 09 83 78 02 00

Indirizzo e-mail contact@colle21.com

1.4. Numero di emergenza

Italia +39 02 661 010 29
Portogallo Istituto Nazionale di Tossicologia: 800 250 250
Europa 112

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Corrosione o irritazione della pelle	Categoria 2 - (H315)
Gravi danni agli occhi o irritazione degli occhi	Categoria 2 - (H319)
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)	Categoria 3 - (H335)
Categoria 3 Irritazione delle vie respiratorie	

2.2. Elementi dell'etichetta

Contiene etil 2-cianoacrilato

Parola di avvertimento
Attenzione

Indicazioni di pericolo
H315 - Provoca irritazione cutanea
H319 - Provoca grave irritazione oculare
H335 - Può irritare le vie respiratorie

Indicazioni di pericolo specifiche per l'UE
EUH202 - Cianoacrilato. Pericolo. Aderisce alla pelle e agli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini

Consigli di prudenza - UE (§28, 1272/2008)
P280 - Indossare guanti e occhiali/maschera protettivi
P261 – Evitare di respirare i vapori
P264 - Lavare accuratamente viso, mani e aree cutanee esposte dopo l'uso
P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. minuti. Rimuovere le lenti a contatto quando presenti e può essere fatto facilmente. Proseguire con il lavaggio
P403 + P233 - Conservare in luogo ben ventilato. Mantenere il recipiente ermeticamente chiuso
P501 - Smaltire il contenuto/recipiente presso un impianto di smaltimento rifiuti autorizzato

23. Altri pericoli

Polimerizza con rilascio di calore. Aderisce alla pelle. Aderisce alla pelle e agli occhi in pochi secondi. Dannoso per gli organismi acquatici. Liquido combustibile.

PBT e vPvB
Questa miscela non contiene sostanze considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT).

Informazioni sull'alteratore del sistema endocrino Questo prodotto non contiene alcun interferente endocrino noto o sospettato di esserlo.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non applicabile

3.2 Miscele

Nome chimico N. CE (N. indice)	L'Unione	CAS NO. Classificazione conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Limite concentrazione specifico (LCE)	Fattore M	Fattore M (lungo termine)	Numero di documentazione PORTATA
Etil 2-cianoacrilato 80-100%	Europea). (607-236-00-9) 230-391-5	7085-85-0	Irritazione della pelle. 2 (H315) Irritazione agli occhi. 2 (H319) STOT SE3 (H335)	STOT SE 3 :: C>=10%	-	-	01-2119527766-29-XXXX
Idrochinone 0,01 - <0,1%	(604-005-00-4) 204-617-8	123-31-9	Tossicità acuta. 4 (H302) Diga per gli occhi. 1 (H318) Sensibilità pelle 1 (H317) Mossa. 2 (H341) Carico. 2 (H351) Acquatico acuto 1 (H400) Cronica acquatica 1 (H410)	-	10	1	01-2119524016-51-XXXX

Testo completo delle frasi H e EUH: vedere la sezione 16

Stima della tossicità acuta
Se i dati LD50/LC50 non sono disponibili o non corrispondono alla categoria di classificazione, allora il valore di Conversione adeguata dell'allegato I del CLP, tabella 3.1.2, per calcolare la stima della tossicità acuta (ATEmix) per la classificazione una miscela basata sui suoi componenti

Nome chimico N. CE (N. CE UE)	N. CAS	DL50 orale mg/kg	LD50 dermico mg/kg	LC50 a persona inalazione - 4 ore - ore - vapore - ore - gas - polveri/nebbie - mg/l mg/l	LC50 a persona inalazione - 4 ore - ore - gas - polveri/nebbie - mg/l	LC50 a persona inalazione - 4 ore - ore - gas - polveri/nebbie - mg/l mg/l
Etil 2-cianoacrilato (607-236-00-9) 230-391-5	7085-85-0	-	-	-	-	-
Idrochinone (604-005-00-4) 204-617-8	123-31-9	390	-	-	-	-

Questo prodotto non contiene sostanze candidate estremamente problematiche in una concentrazione superiore allo 0,1%.
(Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), articolo 59)

SEZIONE 4: Pronto soccorso

4.1. Descrizione del primo soccorso

Consigli generali

Mostrare questa scheda di sicurezza al medico di turno. Se l'irritazione persiste o gli occhi e/o la pelle rimangono attaccati: consultare un medico.

Inalazione

Trasportare la vittima all'esterno. IN CASO DI esposizione palese o sospetta: Consultare un medico. Consultare immediatamente un medico se si verificano sintomi.

Contatto visivo

Se le palpebre sono bloccate o c'è pelle incollata o attaccata agli indumenti, staccarle coprendo l'area interessata con un tampone inumidito con acqua tiepida. NO costringendo gli occhi ad aprirsi o la pelle attaccata a separarsi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare abbondantemente con acqua minuti. Rimuovere le lenti a contatto quando presenti e si può farne a meno sollievo. Proseguire con il lavaggio. Se l'irritazione persiste o gli occhi e/o la pelle rimangono bloccato: consultare un medico. Non strofinare la zona interessata. Consultare un medico se l'irritazione si sviluppa e persiste.

Contatto con la pelle

Polimerizza con rilascio di calore. Le aree unite potrebbero sbloccarsi delicatamente utilizzando un oggetto contundente, ad esempio un cucchiaio. Se le palpebre lo sono attaccati insieme o c'è pelle attaccata insieme o attaccata agli indumenti, rimuoverli coprendoli l'area interessata con un tampone inumidito con acqua tiepida. Non forzare l'apertura del occhi o separazione della pelle attaccata. Se l'irritazione degli occhi e/o della pelle persiste sono ancora bloccati: consultare un medico. Rimuovere immediatamente lavando con sapone e abbondante acqua per almeno 15 minuti. Lasciate che l'acetone o l'acqua tiepida Penetrare nell'articolazione e provare a spostare delicatamente le aree bloccate senza tirare la pelle dell'area incollata per separarla. Non rimuovere gli indumenti attaccati alla pelle.

Ingestione

Assicurarsi che le vie aeree non siano ostruite. Il prodotto polimerizzerà immediatamente in bocca, rendendo quasi impossibile la deglutizione. La saliva si separerà lentamente il prodotto solidificato dalla bocca (alcune ore). Non provoca il vomito. Sciacquare la bocca. Non somministrare mai nulla per via orale a una persona priva di sensi. Chiama A medico.

Dispositivi di protezione per personale di primo soccorso

Rimuovere tutte le fonti di accensione. Assicurarsi che il personale medico lo sia consapevole dei materiali coinvolti, adottando precauzioni per proteggersi stessi e per evitare la diffusione della contaminazione. Utilizzare indumenti protettivi personali (vedi sezione 8). evitare il contatto con la pelle, gli occhi o i vestiti.

4.2. Principali sintomi ed effetti, acuti e ritardati

Sintomi

Può causare arrossamento e lacrimazione degli occhi. Sensazione di bruciore.

4.3. Indicazione dell'eventuale attenzione medica e trattamenti speciali da somministrare immediatamente

Nota per il personale medico Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei Prodotto chimico secco. Anidride carbonica (CO2). Spruzzo d'acqua. Schiuma resistente all'alcol.

Mezzi di estinzione non idonei Nessuna informazione disponibile.

5.2. Pericoli specifici derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici presentati la sostanza chimica Conservare il prodotto e il contenitore vuoto lontano da fonti di calore e ignizione. In In caso di incendio raffreddare i serbatoi con acqua nebulizzata. Aderisce alla pelle e agli occhi in pochi secondi.

Prodotti della combustione pericoloso Ossidi di azoto (NOx).

5.3. Raccomandazioni per il personale antincendio

Dispositivi di protezione speciali e precauzioni per il personale lotta contro il fuoco I vigili del fuoco devono indossare un autorespiratore e Tuta da avvicinamento a protezione totale nella lotta antincendio. Utilizzo equipaggiamento per la protezione personale.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali Evacuare il personale in aree sicure. Utilizzare dispositivi di protezione individuale obbligatorio. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 8. Evitare l'accumulo di addebiti elettrostatico. Non toccare o camminare sul materiale versato. Assicurare a ventilazione adeguata. evitare il contatto con la pelle, gli occhi o i vestiti.

Altri dati Consultare le misure di protezione incluse nelle sezioni 7 e 8.

Per il personale di emergenza Utilizzare le misure di protezione personale raccomandate nella sezione 8.

6.2. precauzioni ambientali

precauzioni ambientali ambiente Consultare le misure di protezione incluse nelle sezioni 7 e 8. Prevenire più perdite o sversamenti se ciò può essere fatto in sicurezza.

6.3. Metodi e materiali di contenimento e pulizia

Metodi di contenimento Non utilizzare panni per rimuoverlo. Ricoprire con acqua fino a completa polimerizzazione e raschiarlo da terra.

Metodi di pulizia Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Contenere. Assorbire con materiale assorbente inerte. Prelevare e trasferire in contenitori opportunamente etichettati.

Prevenzione dei rischi secondario Pulire bene gli oggetti ed i luoghi contaminati, rispettando le normative ambientale.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Riferimento ad altre sezioni Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 8. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Raccomandazioni per a manipolazione sicura Maneggiare rispettando le buone pratiche di igiene e sicurezza industriale. Evita il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti. Utilizzare dispositivi di protezione individuale. NO mangiare, bere o fumare durante l'uso. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 8. Rimuovere gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. Assicurare a ventilazione adeguata. Evitare di respirare vapori o nebbie. In caso di ventilazione insufficiente, utilizzare un apparecchio respiratorio adeguato.

Considerazioni generali su igiene Indossare guanti adeguati e proteggere gli occhi/il viso. Non mangiare, bere o fumare durante l'uso. evitare il contatto con la pelle, gli occhi o i vestiti.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese possibili incompatibilità

Condizioni di stoccaggio Tenere i contenitori ermeticamente chiusi in un luogo fresco e asciutto. ventilato.

Temperatura di conservazione consigliato Per una durata di conservazione ottimale, conservare nei contenitori originali in condizioni sicure. raffreddamento tra +2 e +8ºC. Non congelare.

7.3. Usi finali specifici

Usi specifici
Questo prodotto è un adesivo a base di cianoacrilato.

Misure di gestione del rischio (MGR) Le informazioni richieste sono raccolte in questa scheda di sicurezza.

Altri dati Osservare la scheda tecnica.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione

Nome chimico	Unione Europea	Portogallo	Spagna
Etil 2-cianoacrilato 7085-85-0	-	TWA: 0,2 ppm	TWA: 0,2 ppm
Idrochinone 123-31-9	-	TWA: 1 mg/m3 Sensibilizzante	TWA: 2 mg/m3 Quello+

Livello derivato senza effetto (DNEL) Nessuna informazione disponibile

Livello derivato senza effetto (DNEL)			
Idrochinone (123-31-9)			
Tipo	Via di esposizione	Livello derivato senza effetto (DNEL)	Fattore di sicurezza
lavoratore Lungo termine Effetti sistemici sulla salute	Cutaneo	3,33 mg/kg di peso corporeo/giorno	
lavoratore Lungo termine Effetti sistemici sulla salute	Inalazione	2,1 mg/m³	

Livello derivato senza effetto (DNEL)
Idrochinone (123-31-9)

Tipo	Via di esposizione	Livello derivato senza effetto (DNEL)	Fattore di sicurezza
Consumo Lungo termine Effetti sistemici sulla salute	Cutaneo	1,66 mg/kg di peso corporeo/giorno	
Consumo Lungo termine Effetti sistemici sulla salute	Inalazione	1,05 mg/m³	
Consumo Lungo termine Effetti sistemici sulla salute	Orale	0,6 mg/kg di peso corporeo/giorno	

Concentrazione prevista senza effetto (PNEC)

Concentrazione prevista priva di effetti (PNEC)	
Idrochinone (123-31-9)	
Compartimento ambientale	Concentrazione prevista priva di effetti (PNEC)
Acqua dolce	0,57 µg/l
Acqua dolce - intermittente	1,34 µg/l
acqua di mare	0,057 µg/l
Sedimenti d'acqua dolce	0,0049 mg/kg peso secco
Sedimento marino	0,00049 mg/kg peso secco
Terra	0,00064 mg/kg peso secco 0,71
Impianto di trattamento acque residue	mg/l

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici Assicurare un'adeguata ventilazione, in particolare nelle aree chiuse. IL I vapori/aerosol devono essere aspirati direttamente nel punto in cui si originano.

Equipaggiamento per la protezione personale

Protezioni per gli occhi/il volto Indossare occhiali di sicurezza con protezioni laterali (o occhiali protettivi).

Protezione delle mani Uso consigliato:. Gomma nitrile. Spessore del guanto > 0,4 mm. Guanti lattice. Polietilene. Polipropilene. Spessore del guanto >= 0,15 mm. Assicurarsi che non venga superato il tempo di passaggio del materiale dei guanti. Controlla il tempo di passaggio di ogni tipo di guanto al distributore. I guanti devono essere conformi alla norma EN 374

Protezione della pelle e del corpoIndossare indumenti protettivi adeguati.

Protezione respiratoria Nessuno nelle normali condizioni d'uso.

Controlli di esposizione ambientale Non consentire lo scarico incontrollato del prodotto nell'ambiente.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico Liquido

Aspetto Liquido

Colore Incolore

Irritante.

Odore Soglia olfattiva Nessuna informazione disponibile

Proprietà	Valori	Commenti • Metodo
Punto di fusione/punto di fusione congelamento	Nessun dato disponibile	Nessuno conosciuto
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	156 °C	
Infiammabilità Non applicabile ai liquidi.		
Limite di infiammabilità con l'aria		Nessuno conosciuto
Limite superiore di infiammabilità Nessun dato disponibile		

o esplosività		
Limite inferiore di infiammabilità o esplosività	Nessun dato disponibile	
Punto d'infiammabilità	80 °C	
Temperatura di autoaccensione	80 °C	
Temperatura di decomposizione		Nessuno conosciuto
pH	.	
pH (come soluzione acquosa)	Nessun dato disponibile	Nessuno conosciuto
Viscosità cinematica	Nessun dato disponibile	Nessuno conosciuto
Viscosità dinamica	80 - 140 mPa s	Nessun a 25°C
solubilità in acqua	Nessun dato disponibile.	Potrebbe verificarsi polimerizzazione
Solubilità(i)	Nessun dato disponibile	Nessuno conosciuto
Coefficiente di ripartizione	Nessun dato disponibile	Nessuno conosciuto
Pressione del vapore	Nessun dato disponibile	Nessuno conosciuto
Densità relativa	Nessun dato disponibile	Nessuno conosciuto
Densità apparente	Nessun dato disponibile	
Densità del liquido	1,08 g/ml	
Densità relativa del vapore	Nessun dato disponibile	Nessuno conosciuto
Caratteristiche delle particelle		
dimensione delle particelle	Nessuna informazione disponibile	
Distribuzione dimensionale di particella	Nessuna informazione disponibile	

9.2. Altri dati

Contenuto solido (%)	Nessuna informazione disponibile	
Contenuto di COV	Nessun dato disponibile	18 g/L

9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericolo fisico
Non applicabile

9.2.2. Altre funzionalità di sicurezza
Nessuna informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Reattività Nessuna informazione disponibile.

10.2. Stabilità chimica

Stabilità Stabile in condizioni normali.

Dati sull'esplosione

Sensibilità all'impatto meccanica	Nessuno
Sensibilità agli urti statico	Nessuno

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Possibilità di reazioni pericoloso Nessuno durante un processo normale.

Polimerizzazione pericolosa Potrebbe verificarsi una polimerizzazione pericolosa.

10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da evitare Proteggere dall'umidità.

10.5. Materiali incompatibili

Materiali incompatibili Alcoli. Alcali. Ammine. Acqua.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericoloso Nessuno nelle normali condizioni d'uso. Stabile in determinate condizioni conservazione consigliata.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo come definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Informazioni sulle possibili vie di esposizione

Informazioni sul prodotto

Inalazione Non sono disponibili dati sperimentali specifici sulla sostanza o miscela. Potere provocare irritazione delle vie respiratorie.

Contatto visivo Non sono disponibili dati sperimentali specifici sulla sostanza o miscela. LUI aderisce alla pelle e agli occhi in pochi secondi. Provoca grave irritazione oculare. (basato sui componenti). Può causare arrossamento, prurito e dolore.

Contatto con la pelle Non sono disponibili dati sperimentali specifici sulla sostanza o miscela. LUI aderisce alla pelle e agli occhi in pochi secondi. Provoca irritazione cutanea. (basato su i componenti).

Ingestione Non sono disponibili dati sperimentali specifici sulla sostanza o miscela. IL L'ingestione può causare irritazione gastrointestinale, nausea, vomito e diarrea.

Sintomi legati alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

Sintomi Arrossamento. Può causare arrossamento e lacrimazione degli occhi.

Tossicità acuta

Misure numeriche di tossicità

Informazioni su componenti

Nome chimico	DL50 orale	LD50 dermico	Inalazione LC50
Etil 2-cianoacrilato	>5000 mg/kg (Rattus) OCSE	>2000 mg/Kg (Oryctolagus cuniculus) OCSE 402	<21,1 mg/L (Rattus) 1 ora
Idrochinone	401 390 mg/kg (Ratto)	= 74800 mg/kg (Oryctolagus cunicolo)	-

Effetti ritardati e immediati, nonché effetti cronici prodotti dall'esposizione a breve e lungo termine

Corrosione o irritazione della pelle Classificazione basata sui dati disponibili per i componenti. Irrita la pelle.

Lesioni oculari gravi o irritazione agli occhi Classificazione basata sui dati disponibili per i componenti. Provoca irritazione tomba oculare.

Sensibilizzazione respiratoria o cutaneo Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Mutagenicità nelle cellule germinale Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Informazioni sui componenti
Idrochinone (123-31-9)

Metodo	Specie	Risultati
Test OCSE n. 476: Test in vitro di mutazione genetica nelle cellule di mammifero	Topo	Mutageno

La tabella seguente indica i componenti presenti al di sopra della soglia di cut-off considerati rilevanti che compaiono nelle liste dei mutageni.

Nome chimico	Unione Europea
Idrochinone	Muta. 2

Cancerogenicità Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

La tabella seguente indica se ciascuna agenzia ha incluso qualcuno dei componenti nel proprio elenco di agenti cancerogeni.

Informazioni sui componenti
Idrochinone (123-31-9)

Metodo	Specie	Risultati
Studio OCSE n. 453: studi combinati di Tossicità cronica e cancerogenicità nel ratto		Possibili effetti cancerogeni

Nome chimico	Unione Europea
Idrochinone	Carico. 2

Tossicità per la riproduzione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

STOT - mostra unica Può irritare le vie respiratorie.

STOT - esposizione ripetuta Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Rischio di aspirazione Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

11.2. Informazioni su altri pericoli

11.2.1. Proprietà di interferenza endocrina

Proprietà distruttive endocrino Nessuna informazione disponibile.

11.2.2. Altri dati

Altri effetti avversi Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Ecotossicità Malsano per gli organismi acquatici.

Nome chimico	alghe/piante acquatico	Pezzi	Tossicità dentro microrganismi	Crostacei	Fattore M	Fattore M (largo termine)
Etil 2-cianoacrilato 7085-85-0	polimerizza	polimerizza	-	-		
Idrochinone 123-31-9	EC50: =0,335 mg/l (72 ore, Pseudokirchneri lei vice capitano)	LC50 96 ore = 0,044mg/l (Oncorhynchus Il mio bacio fluire attraverso)	EC50 = 0,038 mg/l 15 minuti EC50 = 0,0382 mg/l 30 minuti EC50 = 0,042 mg/l 5 minuti CE50 = 23,75 mg/l 60 minuti	EC50: =0,29 mg/l (48 ore, Daphnia magna)	10	1

12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità Nessuna informazione disponibile.

12.3. potenziale bioaccumulativo

Bioaccumulo

Informazioni su componenti

Nome chimico	Coefficiente di ripartizione
Idrochinone	0,59

12.4. Mobilità sul territorio

Mobilità sul territorio Nessuna informazione disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Valutazione PBT e vPvB Il prodotto non contiene nessuna delle sostanze classificate come PBT o vPvB sopra della soglia di dichiarazione.

Nome chimico	Valutazione PBT e vPvB
Etil 2-cianoacrilato	La sostanza non è PBT/vPvB The Valutazione PBT
Idrochinone	La sostanza non è PBT/vPvB The Valutazione PBT

12.6. Proprietà di interferenza endocrina

Proprietà distruttive endocrino Nessuna informazione disponibile.

12.7. Altri effetti avversi

Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi per il trattamento dei rifiuti

Resti di rifiuti/prodotti senza usare Smaltire in conformità con le normative locali. Rimuovere i rifiuti da rispetto della normativa ambientale vigente.

Imballaggio contaminato Non riutilizzare i contenitori vuoti.

Catalogo Europeo dei Rifiuti 08 04 09* Colle e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

Altri dati L'utente dovrà assegnare i codici rifiuti in base all'applicazione a cui sono destinati. utilizzato il prodotto.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Utilizzo: Le descrizioni di spedizione qui riportate si riferiscono solo a spedizioni in grandi quantità e non lo sono dovrebbe applicarsi alle spedizioni non effettuate alla rinfusa (vedi definizione regolamentata). IL le informazioni qui riportate non sempre corrispondono alla descrizione sulla fattura dell'invio del materiale. 49 CFR 173.150(f)(2) "I requisiti di questo sottocapitolo non si applicano a un materiale classificato come liquido combustibile in un imballaggio non sfuso a meno che il un liquido combustibile è una sostanza pericolosa, un rifiuto pericoloso o un inquinante marino.".

Trasporti terrestri (ADR/RID)

14.1 Numero ONU il numero di ID Non regolato

14.2 Designazione ufficiale di trasporto Non regolato

14.3 Classi di pericolo per il trasporto Non regolato

14.4 Gruppo d'imballaggio Non regolato

14.5 Pericoli per l'ambiente ambiente Non applicabile

14.6 Precauzioni particolari per gli utilizzatori

Disposizioni specifiche Nessuna

IMDG

14.1 Numero ONU il numero di ID Non regolato

14.2 Designazione ufficiale di trasporto Non regolato

14.3 Classi di pericolo per il trasporto Non regolato

14.4 Gruppo di imballaggio Non regolamentato

14.5 Inquinante marino 14.6 PER ESEMPIO

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Disposizioni specifiche Nessuna

14.7 Spedizione in grandi quantità secondo gli strumenti IMO

Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC Non applicabile

Trasporto aereo (OACI-TI / IATA-DGR)

14.1 Numero ONU il numero di ID UN3334

14.2 Designazione ufficiale di trasporto Liquido regolamentato per l'aviazione, nes (2-cianoacrilato di etile)

14.3 Classi di pericolo per il trasporto 9

14.4 Gruppo di imballaggio III

UN3334, Liquido regolamentato dall'aviazione, nes (2-cianoacrilato di etile), 9, III

Descrizione 14.5 Pericoli per l'ambiente ambiente Non applicabile

14.6 Precauzioni particolari per gli utilizzatori

Disposizioni specifiche A27

Quantità limitata (LQ) 30 kg G

Codice ERG 9A

Sezione 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Norme e legislazione su sicurezza, salute e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Unione Europea

Prendere atto della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dagli agenti chimici durante il lavoro

Verificare se vengono seguite le misure della Direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani sul lavoro.

Rispettare la Direttiva 92/85/CE sulla protezione delle donne incinte e in allattamento sul lavoro

Norme relative alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione di sostanze e preparati chimici (REACH) (CE 1907/2006)

SEP: Sostanze estremamente problematiche per l'autorizzazione: questo prodotto non contiene sostanze candidate estremamente problematiche in una concentrazione superiore allo 0,1% (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Articolo 59)

EU-REACH (1907/2006) - Allegato XVII Restrizioni d'uso Questo prodotto non contiene sostanze soggette a restrizioni (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XVII).

Sostanza soggetta ad autorizzazione secondo l'Allegato XIV del REACH
Questo prodotto non contiene sostanze soggette ad autorizzazione (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XIV)

Regolamento (CE) 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS)
Non applicabile

Inquinanti organici persistenti
Non applicabile

Normative nazionali

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

La Valutazione della Sicurezza Chimica ha effettuato la registrazione della sostanza Reach per le sostanze registrate a > 10 tpa, non è stata effettuata alcuna Valutazione della Sicurezza Chimica sulla miscela

SEZIONE 16: Altre informazioni

Legenda o legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda dati di sicurezza

Testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate nella sezione 3:
H302 - Nocivo se ingerito
H315 - Provoca irritazione cutanea
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea
H318 - Provoca gravi lesioni oculari
H319 - Provoca grave irritazione oculare
H335 - Può irritare le vie respiratorie
H341 - Sospettato di provocare alterazioni genetiche

H351 - Sospettato di provocare il cancro
H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

SEP: Sostanze estremamente problematiche soggette ad autorizzazione:
PBT: sostanze chimiche persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT)
vPvB: sostanze chimiche molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB)
STOT RE: Tossicità specifica per organi bersaglio - Esposizione ripetuta
STOT SE: Tossicità specifica per organi bersaglio - Esposizione singola
CAE: Catalogo Europeo dei Rifiuti
BASSO: Elenco dei rifiuti (vedi http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
IATA: Associazione Internazionale del Trasporto Aereo
ICAO: ICAO-TI: Istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea
IMDG: Merci pericolose marittime internazionali
RID: Regolamento relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia

Legenda SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

DUE	TWA (media ponderata nel tempo) STEL		STEL (limite di esposizione a breve termine, Limite di esposizione a breve termine)
AGW	Valore limite di esposizione professionale	BGW	Valore limite biologico
Soffitto	Valore limite massimo	*	Designazione della pelle

Procedura di classificazione	
Classificazione secondo il Regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP]	Metodo utilizzato
Tossicità orale acuta	Metodo di calcolo
Tossicità cutanea acuta	Metodo di calcolo
Tossicità acuta per inalazione - gas	Metodo di calcolo
Tossicità acuta per inalazione - vapore	Metodo di calcolo
Tossicità acuta per inalazione - polvere/nebbia	Metodo di calcolo
Corrosione o irritazione della pelle	Metodo di calcolo
Gravi danni agli occhi o irritazione degli occhi	Metodo di calcolo
Sensibilizzazione respiratoria	Metodo di calcolo
Mutagenicità della	Metodo di calcolo
sensibilizzazione cutanea	Metodo di calcolo
Cancerogenicità	Metodo di calcolo
Tossicità riproduttiva	Metodo di calcolo
STOT - mostra unica	Metodo di calcolo
STOT - esposizione ripetuta	Metodo di calcolo
Tossicità acquatica acuta	Metodo di calcolo
Tossicità acquatica cronica	Metodo di calcolo
Rischio di aspirazione	Metodo di calcolo
Ozono	Metodo di calcolo

Principali riferimenti bibliografici e fonti dati utilizzati per la compilazione della SDS
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
Comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA_RAC)
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (ECHA_API)
EPA (Agenzia per la protezione ambientale)
Livello(i) guida per l'esposizione acuta (AEGL)
Banca dati internazionale delle informazioni chimiche uniformi (IUCLID)
Istituto nazionale di tecnologia e valutazione (NITE)
NIOSH (Istituto nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro)
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, pubblicazioni su salute, sicurezza e ambiente
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, Programma sui prodotti chimici ad alto volume produzione
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, scheda di rilevazione

Preparato da Sicurezza del prodotto e affari normativi

Data della recensione 06-aprile-2023

Nota di revisione	Aggiornate le sezioni 16 della FDS
Consiglio di formazione	Nessuna informazione disponibile
Informazioni aggiuntive	Nessuna informazione disponibile

Scheda dati di sicurezza secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Regolamento (CE) n. 1272/2008 e regolamento (CE) n. 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) n. 2020/878

Disclaimer
Le informazioni fornite in questa scheda di sicurezza sono corrette, al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni, alla data della sua pubblicazione. Tali informazioni sono intese esclusivamente come guida per una manipolazione sicura, uso, lavorazione, conservazione, trasporto, smaltimento e rilascio e non devono essere considerati come tali garanzia o specifica di qualità. Le informazioni si riferiscono solo allo specifico materiale citato e potrebbe non essere valido per tale materiale utilizzato in combinazione con altri materiali o in qualsiasi processo se non espressamente specificato nel testo.

Fine della scheda di sicurezza