SECCIÓN 1. Identificazione della sostanza/mescola e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Codice prodotto: SELON 230
Codice commerciale: T70

Codice identificativo: 5P00-008P-900R-YJUT

1.2. Usi rilevanti identificati dalla sostanza o dalla miscela e usi sconsigliati

Settori di utilizzo:

Produzione industriale[SU3], Case private[SU21], Dominio pubblico[SU22]
Categoria di prodotto:
Adesivi, sigillanti

Usi non consigliati
No lo utilice para fines distintos a los enumerados.

1.3. Dati del fornitore della scheda dati di sicurezza

Colle21
115 Rue de la Font de la Banquière
34000 Montpellier
Tel.: +33 09 83 78 02 00

Correo elettronico: contact@colle21.com
Sito web: www.colle21.com

1.4. numero telefonico di emergenza

+39 02 661 010 29

SECCIÓN 2. Identificación de peligros

2.1. classificazione della sostanza o della miscela

2.1.1 Clasificación según Reglamento (CE) nº 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS07

Classe di pericolo e codici di categoria: Skin Irrit.
2, Sens. pelle 1, Irrit. oculare 2

Codice/i di indicazione del pericolo:

H315 - Provoca irritazione cutanea.

H317: può provocare una reazione allergica sulla pelle.

H319 - Provoca irritazione oculare grave.

Se entra in contatto con gli occhi, il prodotto provoca irritazioni importanti che possono durare più di 24 ore, se entra in contatto con la pelle, provoca un'infiammazione importante con eritema, costrizioni o edema. El producto, se entra in contatto con la pelle, può provocare la sensibilizzazione della pelle.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichetta secondo il Regolamento (CE) nº 1272/2008:

Pittogramma, codice/i delle parole di avviso:
GHS07 - Pubblicità

Codice/i di indicazione del pericolo:
H315 - Provoca irritazione cutanea.

H317: può provocare una reazione allergica sulla pelle.

H319 - Provoca irritazione oculare grave.

Codice(i) supplementare(i) di dichiarazione di pericolo: no aplicable

Consigli di prudenza: Generale
P101 - Si

se è necessario un consiglio medico, tenere a mano la confezione o l'etichetta del prodotto.
P102 - Mantenere fuori l'alcanza dei bambini.
Prevenzione

P261 - Evitare di respirare i vapori.

P280 - Usare guanti/ropa protettiva/protezione per gli occhi/protezione per il viso.

Risposta

P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varis minutos. Quitese los lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continuare a giocare.
P333+P313 - Se si produce irritazione o eruzione cutanea: consultare un medico.

P337+P313 - Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico.

P363 - Lavare la biancheria contaminata prima di riutilizzarla.
Eliminazione

P501 - Eliminare il contenuto/il destinatario in conformità alle normative locali, regionali e nazionali.

Contiene:

metacrilato di 2-idrossietilo 98%

Codice identificativo: 5P00-008P-900R-YJUT

2.3. Altri pericoli

Según los datos disponibles, non ci sono sostanze PBT o mPmB presenti in conformità al Regolamento (CE) n.º 1907/2006, allegato XIII.

Nessuna informazione su altri peligros.

SECCIÓN 3. Composizione/informazione sui componenti

3.1 Sostanze

Irrilevante

3.2 Mescole

Consultare il paragrafo 16 per ottenere il testo completo delle indicazioni di pericolo.

Sostanza	Concentrazione [w/w]	Classificazione	Indice	CAS	EINECS	Alcanzar
Metacrilato di 2-idrossietilo 98% >= 20 < 30%		Irritazione della pelle. 2, H315; Sens. de pelle 1, H317; Irritazione degli occhi. 2, H319 ETA orale = 5.000,0 mg/kg ATE dannosa = 5.000,0 mg/kg	[illegible]	868-77-9	Numero di telefono: 212-782-2	01-2119490169-29-0000
Acido acrilico	>= 0,1 < 1%	Mentira. Liquefatto. 3, H226; Tossina aguda. 4, H302; Tossina aguda. 4, H312; Correzione della pelle. 1A, H314; Tossina aguda. 4, H332; Acquatico agudo 1, H400 Limiti: STOT SE 3, H335 %C >=1; Tossicità acuta Fattore M = 1 ETA orale = 1.000,0 mg/kg	607-061-00-8	79-10-7	201-177-9	[illegible]
idroperossido di cumeno	>= 0,1 < 1%	Mentira. Licuado. 3, H226; Org. Perossido. E, H242; Tossina aguda. 4, H302; Tossina aguda. 4, H312; Correzione della pelle. 1B, H314; Tossina aguda. 3, H331; STOT SE 3, H335; STOT RE2, H373; Crónica acuática 2, H411 Limiti: Correzione della pelle. 1B, H314 %C >=10; Irritazione della pelle. 2, H315 3<= %C <10; Presa dell'occhio. 1, H318 3<= %C <10; Irritazione degli occhi. 2, H319 1<= %C <3; STOT SE 3, H335 1<= %C <10; Tossicità acuta Fattore M = 1 Tossicità Fattore cronico M = 1 ETA orale = 382,0 mg/kg ETA derivata = 1.100,0 mg/kg ETA inalazione = 2,0 mg/l/4 h	617-002-00-8	80-15-9	201-254-7	[illegible]

Sezione 4: Medidas de Primeros Auxilios

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios.

Inalazione:

Airear la zona. Rimuovere immediatamente il paziente contaminato dall'area e mantenerlo a riposo in un'area ben ventilata.
Se non si sente bien cerca attenzione medica.

Contatto diretto con la pelle (del prodotto puro): Quitar la ropa
contaminato immediatamente.
Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente e possibilmente con jabón las zonas del cuerpo que hayan estado o se sospeche que hayan estado en contacto con el producto.

Contacto directo con los ojos (del producto puro): Lave
immediatamente ya fondo con agua corriente, manteniendo los párpados abiertos durante al menos 10 minutos, poi proteja sus ojos con una gasa seca y esterilizada.
Cercare assistenza medica immediatamente. Non usare guanti per gli occhi né unguenti di nessun tipo
prima dell'esame o consiglio di un oculista.

Ingestione:
Enjuagar la boca. Non induzca il vomito. Chiama immediatamente un medico.

4.2. Sintomi ed effetti più importanti, tanto agudos come ritardati.

Dati non disponibili.

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario.

Se si produce irritazione della pelle: cercare attenzione o consulenza medica.
Se l'irritazione degli occhi persiste: cercare attenzione o consulenza medica.
Se è necessario un consiglio medico, tenere a mano la confezione o l'etichetta del prodotto.

SEZIONE 5. Medidas de lucha contro incendios

5.1. Mezzi di estinzione

Agenti estintori consigliati: acqua polverizzata,
CO_2, schiuma, secco chimico, a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.

Medios de estinzione da evitare: Chorros de
acqua. Utilizzare solo bicchieri d'acqua per raffreddare la superficie dei contenitori esposti al fuoco.

5.2. Peligros especiales derivati dalla sustancia o mezcla.

Dati non disponibili.

5.3. Consigli per i bomber

Utilizzare la protezione per l'apparecchio respiratorio. Casco di
sicurezza e custodia di protezione completa.
L'acqua polverizzata può essere utilizzata per proteggere le persone coinvolte nell'estinzione. È anche possibile utilizzare un
respiratore automatico, soprattutto se si lavora in un'area confinata e mal ventilata e se si utilizzano estintori alogenati (Halón 1211 fluobreno, Solkan 123, NAF, ecc...)

Mantenga los contenedores affreschi con acqua polverizzata.

Sezione 6: Medidas de Liberación accidental

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza.

6.1.1 Para personal que no pertenece a
emergencias: Abandonar el área que rodea el derrame o liberación. No fumar Usar mascarilla,
guanti y ropa protettore.

6.1.2 Para el personal de emergencia: Utilizzare
mascarilla, guanti e ropa protettiva.
Eliminare tutti i lama non protetti e le eventuali fonti di accensione. Niente Fumar.
Fornitura di ventilazione sufficiente.

Evacuare la zona pericolosa e in caso consultare un esperto.

6.2. precauzioni ambientali

Contener el derrame con tierra o arena.
Se il prodotto è entrato in un corso d'acqua in alcantarillas o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità.
Dar de alta los restos cumpliendo la normativa

6.3. Metodi e materiali di contenimento e pulizia.

6.3.1 Per contestazione:

Recuperare rapidamente il prodotto, utilizzare mascarilla e ropa protettiva. Recuperare il
prodotto per il suo riutilizzo, se possibile, o per la sua ritirata. Possibilmente assorbirlo con materiale inerte.
Evitare di entrare nel sistema di alcantarillado.

6.3.2 Para la limpieza:
Dopo aver pulito, lavare con acqua l'area e i materiali avvolti.

6.3.3 Altre informazioni: Niente
in particolare.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Consultare i paragrafi 8 e 13 per ottenere ulteriori informazioni.

Sezione 7: Manejo y Almacenamiento

7.1. Precauzioni per una manipolazione sicura

Evitare il contatto e l'inalazione di vapore. Utilizzare guanti/
ropa protettiva/protezione per gli occhi/protezione facciale.
Nelle zone residenziali non utilizzare su grandi superfici.
En el trabajo no coma ni beba.

Non è necessario consentire che il materiale di lavoro sia contaminato dalla salga del luogo di lavoro.
Véase también el párrafo 8 infra.

7.2. Condizioni per l'archiviazione sicura, inclusa qualsiasi incompatibilità

Mantenere la confezione originale bien cerrado. No almacenar en contenedores abiertos o sin etiquetar.
Mantenere i contenitori in posizione verticale e in sicurezza evitando la possibilità di cadute o collisioni.
Conservare in un luogo fresco, senza fonti di calore e con esposizione diretta alla luce solare.

7.3. Usi finali specifici

Fabbricazione industriale: Manipolare
con estrema precauzione.

Conservare in un luogo ben ventilato e lontano da fonti di calore.

Consigli particolari:
maneggiare con estrema precauzione.

Conservare in un luogo ben ventilato e lontano da fonti di calore.

Dominio pubblico:

Manipolare con cura. Conservare in luogo ventilato e lontano dal calore, mantenere la pentola ben chiusa.

SECCIÓN 8. Controlli di esposizione/protezione personale

8.1. Parametri di controllo

Relazionato alle sostanze contenute:

acido acrilico:

TLV: 2 ppm come TWA (pelle) A4 (non classificabile come cancerogeno umano); (ACGIH 2005).

MAK: 10 ppm 30 mg/m³ Categoria di limitazione del pico: I (1); Gruppo di rischio di imbarazzo: C; (DFG 2005).

- Sostanza: metacrilato di 2-idrossietilo 98%
OGGI

Effetti sistemici Largo plazo Trabajadores inhalación = 4,9 (mg/m3)

Effetti sistemici Largo plazo Trabajadores dérmico = 1,3 (mg/kg pc/día)
PNEC

Agua dulce = 0,482 (mg/l) sedimento

Agua dulce = 3,79 (mg/kg/sedimento)

STP = 10 (mg/l)

molido = 0,476 (mg/kg molido)

- Sostanza: acido acrilico
OGGI

Effetti locali Largo plazo Trabajadores inhalación = 30 (mg/m3)

Efectos locales Largo plazo Trabajadores dérmico = 1 (mg/kg pc/día)

Effetti locali Largo plazo Consumidores dérmico = 1 (mg/kg pc/día)

Effetti locali Largo plazo Consumatori Inalazione = 3,6 (mg/m3)
PNEC

Agua dulce = 0,003 (mg/l) sedimento

Agua dulce = 0,0236 (mg/kg/sedimento)

Agua de mar = 0,0003 (mg/l)

sedimento Agua de mar = 0,00236 (mg/kg/sedimento) emisiones intermitentes

= 0,0013 (mg/l)

STP = 0,9 (mg/l)

molido = 1 (mg/kg molido)

- Sostanza: idroperossido di cumeno
OGGI

Effetti sistemici Largo plazo Trabajadores inhalación = 6 (mg/m3)
PNEC

Agua dulce = 0,0031 (mg/l) sedimento

Agua dulce = 0,023 (mg/kg/sedimento)

Agua de mar = 0,00031 (mg/l)

sedimento Agua de mar = 0,0023 (mg/kg/sedimento)

emissioni intermittenti = 0,031 (mg/l)
STP = 0,35 (mg/l) molido =
0,0029 (mg/kg molido)

8.2. Controlli di esposizione

Controlli di ingegneria adeguati:
Produzione industriale:
No se prevé ningún seguimiento específico

Case private:
No se prevé ningún seguimiento específico

Dominio pubblico:
No se prevé ningún seguimiento específico

Mezzi di protezione individuale:

(a) Protección de los ojos y la cara
Al manipular el producto puro, utilice gafas de seguridad (soporte para gafas) (EN 166).

(b) Protezione della pelle

(i) Protezione delle mani
Al maneggiare il prodotto puro, utilizzare guanti protettivi resistenti per prodotti chimici (EN 374-1/EN374-2/EN374-3)

(ii) Otros
Cuando manipule el producto puro, use ropa protettore completa para la piel.

(c) Protezione respiratoria Non es necessaria per un uso normale.

(d) Rischio termico
Non c'è pericolo che tu lo segnali

Controlli dell'esposizione ambientale: utilizzare solo buone pratiche di lavoro per evitare la contaminazione dell'ambiente.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base.

Proprietà fisiche e chimiche	Valore	Metodo di determinazione
Stato fisico	Liquido	
	Liquido	
Colore	Verde	
Odore	caratteristica	
pH	irrilevante	

Proprietà fisiche e chimiche	Valore	Metodo di determinazione
Punto di fusione/punto di congelamento	non determinato	
Tassa di evaporazione	irrilevante	
Infiammabilità	non infiammabile	
Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	irrilevante	
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valore logaritmico)	irrilevante	
Temperatura di autoaccensione	irrilevante	
Ombra di odore	non determinato	
temperatura di decomposizione	irrilevante	
Densità e/o densità relativa	1,04 g/ml	
Solubilità(i)	disolventi organici	
Solubilità dell'acqua	non solubile	
Limite di esplosione inferiore e superiore	non è infiammabile	
Densità relativa del vapore	non determinato	
Pressione di vapore	non determinato	
Viscosità cinematografica	400 - 700 cps	

9.2. Altre informazioni

9.2.1 Informazioni sulle classi di pericolo fisico

Irrilevante

9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza

Irrilevante

SECCIÓN 10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Senza rischi di riattivazione

10.2. Stabilizzazione chimica

Non ci sono reazioni pericolose quando si manipola e si memorizza secondo le disposizioni.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non ci sono reazioni pericolose.

10.4. Condizioni per evitarlo

Niente da segnalare

10.5. materiali incompatibili

Può generare gas infiammabili al contatto con metalli elementari, nitruri.
Potrebbe infiammarsi a contatto con ossidanti acidi minerali, agenti ossidanti forti, agenti riducenti forti.

10.6. prodotti di decomposizione pericolosi

Non si scompone quando viene utilizzato per gli usi previsti.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo secondo quanto definito nel Regolamento (CE) nº 1272/2008

STA(mezcla) orale = 34.019,1 mg/kg
STA(mezcla) cutanea = 64.327,5 mg/kg
STA(mezcla) inalatoria = 215,3 mg/l/4 h

(a) tossicidad aguda: hidroperóxido de cumeno: 594/5000 La sustancia es
corrosiva para los ojos, la piel y el tracto respiratorio. Corrosivo per ingestione. L'inalazione di questa sostanza può causare edema polmonare (vedi Note).
Gli effetti possono ritrarsi. Esta indicada la observación médica.
RIESGOS AGUDOS / SÍNTOMAS INHALACIÓN

Dolore della garganta. Sensazione di quemarse. Tos. Difficoltà respiratorie. Difficoltà a respirare. Los síntomas pueden aparecer tarde (ver Notas).

LINDO Enrojecimiento. Dolore. Quemaduras de peel.

OJOS Enrojecimiento. Dolore. Tombe di Quemaduras profundas.

INGESTIÓN Sensación de ardor. Dolore addominale. Choque o colapso. (b) corrosione/irritazione della pelle: Se entra in
contatto con la pelle, il prodotto causa un'infiammazione significativa con eritema, costras o edema. (c) daño o irritación ocular graves: Si el producto entra en contacto con
los ojos, causa irritaciones importantes que
può durare più di 24 ore. Metacrilato de 2-hidroxietilo 98%: Lesiones oculares graves/irritación ocular conejo, Draize, (análisis propio), irritante Irritante para los ojos Categoría 2B (UN-GHS) (d) sensibilizzazione respiratoria o

cutánea: El producto, se entra en contacto con la piel, puede provocar daños en la piel. sensibilizzazione. Metacrilato
de 2-hidroxietilo 98%: Sensibilización respiratoria o cutánea conejillo de
indias, GPMT - Sensibilizador Sensibilización cutánea
Categoria 1B (UN-GHS) (e) mutagenicità nelle cellule germinali: según los datos disponibles, no se cumplen los criteris de clasificación (f) cancerogenicità: basada
según los datos disponibles, no se cumplen los criteris de clasificación (g) etossicità produttiva: según
los datos disponibles, no se cumplen los criteris de
clasificación (h) tossicità specifica in determinati organi
(STOT) esposizione unica: según los datos disponibles, no se cumplen los criteris de clasificación (i) tossicità specifica in determinados
órganos (STOT) exposición repetidaMetacrilato de 2-hidroxietilo 98%: Toxicidad repetida en ratas, somministrazione orale, 7 de septiembre, OCDE
422 - NOAEL - 100 mg/kg de hidroperóxido de cumeno: Especies: Rata NOAEL: 0,031 mg/l Metodo di applicazione:
inalazione (polvo/niebla/humos)

Tiempo de exposición: 90 d
(j) peligro por aspiración: a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criteries de clasificación

PAGINA 230:

LD50 (rata) Orale (mg/kg di peso corporale) = 65789

LD50 Dermica (rata o conejo) (mg/kg di peso corporal) = 144736

CL50 Inalazione (rata) vapor/polvo/niebla/humos (mg/l/4h) o gas (ppmV/4h) = 394,7

Relazionato alle sostanze contenute:

Metacrilato di 2-idrossietilo 98%:

Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione La sostanza viene

metabolizzata rapidamente Indicazioni generali
Si deve evitare il contatto

con gli occhi e la pelle, così come la respirazione dei vapori del prodotto.

LD50 (rata) Orale (mg/kg di peso corporal) = 5000 LD50 Dermica

(rata o conejo) (mg/kg di peso corporal) = 5000

Acido acrilico:

LD50 (rata) Orale (mg/kg di peso corporale) = 1000

hidroperóxido de cumeno: VÍAS DE

EXPOSICIÓN: La sustancia può assorbire nel corpo per inalazione, attraverso la pelle e per ingestione.

RIESGO DE INHALACIÓN: No se puede dar ninguna indicación sobre la velocidad a la que se alcanza una concentración nociva en el aire al evaporarse esta sustancia a 20°C.

NOTA I sintomi dell'edema polmonare a menu non compaiono in poche ore e si aggravano con lo sforzo fisico. Pertanto, il riposo e l'osservazione medica sono fondamentali. È necessario considerare la somministrazione immediata di una terapia inalatoria adeguata da parte di un medico o personale autorizzato da lui.

LD50 (rata) Orale (mg/kg di peso corporal) = 382 LD50 Dermica

(rata o conejo) (mg/kg di peso corporal) = 1100 CL50 Inalazione (rata) vapor/polvo/niebla/

humos (mg/l/4h) o gas (ppmV/4h) = 2,01

11.2. Informazioni su altri pericoli

Dati non disponibili.

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Relazionato alle sostanze contenute:

acido acrilico:

CL50 Oncorhynchus mykiss (trucha arcoíris): 27 mg/l; 96 ore
Direttiva 203 per la prova OCDE

Tossico per le dafnie e altri invertebrati acquatici EC5 E.sulcatum: 20 mg/l; 72

ore

(límite de concentración tóxica) (lett.)

CE50 per Daphnia magna (Pulga de mar grande): 47 mg/l; 48 ore (IUCLID)

Tossicità per le alghe
OCSE TG 201

IC50 Desmodesmus subspicatus (alga verde): 0,13 mg/l; 72 ore

(IUCLID)

Tossicità per i batteri.

EC5 Pseudomonas putida: 41 mg/l; 16 ore (limite di

concentrazione tossica) (IUCLID)

EC20 lodi attivati: 900 mg/l; 30 minutiISO 8192 (IUCLID).

NOEC (mg/l) = 0,2

Utilizzare solo buone pratiche di lavoro per evitare la contaminazione dell'ambiente.

12.2. Persistenza e degradabilità

Dati non disponibili.

12.3. potenziale bioaccumulativo

Dati non disponibili.

12.4. Mobilità nel suolo

Dati non disponibili.

12.5. Risultati della valutazione PBT e mPvB

Según los datos disponibles, non ci sono sostanze PBT o mPmB presenti in conformità al Regolamento (CE) n.º 1907/2006, allegato XIII.

12.6. Proprietà distruttive endocrine

Secondo i dati disponibili, non esistono sostanze che interferiscano con il sistema endocrino di ascolto
Regolamento (UE) 2017/2100

12.7. Altri effetti collaterali

Senza effetti negativi

SEZIONE 13. Considerazioni sull'eliminazione

13.1. Metodi di trattamento dei residui.

Non riutilizzare i contenitori vuoti. Eliminarli in conformità con la normativa vigente. Qualsiasi resto del prodotto deve essere eliminato in base alla normativa applicabile rivolgendosi alle aziende autorizzate.
Recuperarsi se è possibile. Inviare piante di verde autorizzate o per incenerimento in condizioni controllate. Operare in conformità con le norme locali e nazionali vigenti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU o numero di identificazione

Non incluso nell'ambito di applicazione della normativa relativa al trasporto di merci pericolose: da carretera (ADR); por ferrocarril (RID); per via aerea (ICAO/IATA); por mar (IMDG).

14.2. Designazione ufficiale del trasporto delle Nazioni Unite

Nessuno

14.3. Classe(i) di pericolo per il trasporto

Nessuno

14.4. Gruppo di imballaggio

Nessuno

14.5. Rischi ambientali

Nessuno

14.6. Precauzioni speciali per l'utente

Dati non disponibili.

14.7. Trasporto marittimo al granello dei secondi strumenti dell'OMI

Non è destinato al trasporto del granello.

SEZIONE 15. Informazioni regolamentari

15.1. Norme/legislazione su sicurezza, salute e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

REGLAMENTO (UE) N. 1357/2014 - Residui:
HP4 - Irritante: irritazione della pelle e danni oculari
HP13 - Sensibilizzante

Sostanze nell'elenco dei candidati (articolo 59 del REACH)
Secondo i dati disponibili, non ci sono sostanze SVHC presenti.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Il fornitore ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16. Altre informazioni

16.1. Altre informazioni

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3 H315 = Provoca irritazione cutanea.

H317 = Può provocare una reazione allergica sulla pelle.
H319 = Provoca irritazione oculare grave.
H226 = Liquidi e vapori infiammabili.
H302 = Nocivo in caso di ingestione.

H312 = Nocivo in contatto con la pelle.

H314 = Provoca quemaduras graves en la pelle y lesiones oculares graves.
H332 = Nocivo se inalato.

H400 = Molto tossico per la vita acquatica.
H242 = Il calore può provocare un incendio.
H331 = Tossico se inalato.

H335 = Può provocare irritazione respiratoria.

H373 = Potrebbero verificarsi danni agli organi a seguito di esposizioni prolungate o ripetute.

H411 = Tóxico para la vita acuática con efectos duraderos.

Classificazione e procedura utilizzata per derivare la classificazione delle miscele secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

Classificazione secondo Regolamento (CE) nr. 1272/2008

H315 - Provoca irritazione cutanea. Procedura di classificazione: Metodo di calcolo H317 - Può provocare una reazione allergica sulla pelle.

Procedura di classificazione: Metodo di calcolo H319 - Provoca irritazione oculare grave. Procedura di classificazione: metodo di calcolo

BIBLIOGRAFIA GENERALE: - Reglamento

(CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)

- Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) e aggiornamenti successivi - Regolamento (CE) n.º 758/2013 del Parlamento Europeo - Regolamento (CE) n.º 2020/878 del Parlamento Europeo - Regolamento (CE) N° 528/2012 Parlamento Europeo e aggiornamenti posteriori - Regolamento (CE) N° 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 - Regolamento (UE) N° 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 - Regolamento (UE) N° 618/2012 del 10 luglio 2012 - Regolamento (UE) nº 487/2013 della Commissione dell'8 maggio 2013 - Regolamento (UE) nº 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 - Regolamento (UE) nº 758/2013 della Commissione del 7 agosto 2013 - Regolamento (UE) nº 944/2013 del 2 ottobre 2013 - Regolamento (UE) nº 605/2014 della Commissione del 5 giugno 2014 - Regolamento (UE) 2015/491 de la Comisión de 23 de marzo de 2015 - Reglamento (UE) nº 1297/2014 de la Comisión de 5 de diciembre de 2014 - Consejo Reglamento (CE) 648/2004 del Parlamento Europeo y attualizaciones posteriores - Il Merck Index - Gestione della sicurezza chimica - Registro Niosh de effetti tossici delle sostanze chimiche - INRS - Fiche Toxicologique - Patty-Higiene y Toxicología Industrial - NI Sax-Propiedades peligrosas de Materiales Industriales-7 Ed., 1989

Nota per l'utente: le informazioni su questa scheda si basano sulla conoscenza disponibile per noi nella versione finale.
L'utente deve garantire l'idoneità e l'integrità delle informazioni in relazione all'uso specifico del prodotto.
Non è necessario interpretarlo come una garanzia di nessuna proprietà specifica del prodotto.
Para el utilizzo del producto no está bajo nuestro control directo, l'obligación del usuario de observar bajo su propia responsabilidad las leyes y normes sobre igiene e sicurezza. Nessuna responsabilità per un uso inadeguato.

Esta pestaña reemplaza y cancela todas las precedentis.